

Druckluftnagler Typ 554 DC

Der leichte und leistungsstarke Nagler verarbeitet Dachpappnägeln in dem Längenspektrum von 19 mm bis 45 mm.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem höhenverstellbaren Auslösebügel ausgerüstet, damit die gewünschte Eintreibtiefe genau eingestellt werden kann. Das spezielle Auslösesystem erlaubt ein Arbeiten mit Kontaktauslösung ebenso wie das absolut rückschlagfreie Heften bei Einzelauslösung. Zusätzlich lässt sich über einen Drehknopf die Auslösung generell sperren. Der kälteisolierende Handgriff erhöht den Arbeitskomfort wesentlich.



Länge: 275 mm
Breite: 117 mm
Höhe: 268 mm

Anwendungsbereiche

Befestigen von Dachpappe, Bitumenschindeln, Isoliermaterial, Faserplatten und Karton, Holzkisten

Technische Daten

Typ-Bezeichnung:	554 DC Standard
Artikel-Nr.:	12100013
Magazinbauart:	Coilmagazin / Oberlader
Sicherung	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Dachpappnägeln DPN
Magazinkapazität, Stück:	1 Coil
Nägeln per Coil:	1 x 120
Arbeitsdruck:	5 – 7 bar
Betriebsdruck max.:	7 bar
Luftverbrauch/Schlag:	1,3 Liter / 6 bar
Luftanschluß:	Ø 9 mm LW empfohlen
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz:	L pA, 1s, d = 92 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel:	L WA, 1 s, d = 100 dB
Gewicht:	2,5 kg

Der Vibrationswert, gemessen nach Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 beträgt $5,99 \text{ m/s}^2$.

Ausstattung: Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste / Servicehinweise, Schalldämpfung. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, soweit es die Arbeitsgeschwindigkeit zulässt, die BeA-Einzelauslösung.

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Artikel – Nr.	Bezeichnung
14500879	Hänger
14504635	Einzelauslösungs-Set

Alle BeA Druckluftnagler können auch stationär eingesetzt werden. Wir liefern auf Wunsch die dazugehörigen Anbauteile und Armaturen.




Das Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinien (98/392 EWG)

Druckluftnagler Typ 554 DC

Dachpappnägel DPN



BeA Deutschland
Befestigungstechnik GmbH
Sitz: Bogenstraße 43 - 45
Gewerbegebiet West
D-22926 Ahrensburg
Postfach 1480
D-22904 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
e-mail: info@bea-group.com



Bezeichnung	L = Länge mm
DPN 3,1 x 19 NK	19
DPN 3,1 x 22 NK	22
N 3,1 x 25 NK	25
DPN 3,1 x 32 NK	32
DPN 3,1 x 38 NK	38
DPN 3,1 x 45 NK	45

DPN 3,1 x 19 FV	19
DPN 3,1 x 22 FV	22
DPN 3,1 x 25 FV	25
DPN 3,1 x 32 FV	32
DPN 3,1 x 38 FV	38
DPN 3,1 x 45 FV	45

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Erläuterungen zur Klammer-/Nagelqualität:

NK = Stahl, verzinkt	BK = Stahl, blank	LM = Leichtmetall (Aluminium)	HZ = Haftmasse
NKS = Stahl, verzinkt extra hart	BKS = Stahl, blank extra hart	NR = nichtrostend Werkstoff Nr. 1.4401	DP = Sägeanschnitt
KH = Stahl, verzinkt hart	MS = Messing	RF = rostfrei Werkstoff Nr. 1.4301	SA = Stufenanschnitt